

PREPARAT DO MYCIA FELG - standard

SKONCENTROWANY WIELOSKŁADNIKOWY KWAŚNY ŚRODEK MYJĄCY

ZASTOSOWANIE:

- do mycia felg aluminiowych i stalowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale usuwa zanieczyszczenia tj. smary, oleje, naloty klocków hamulcowych
- zawiera związki chemiczne zapobiegające powstawaniu zacieków po myciu
- nadaje się do ręcznego i mechanicznego mycia
- nie matuje powierzchni
- zawiera inhibitory korozji

SKŁAD CHEMICZNY:

Zawiera: mieszaninę kwasów nieorganicznych, związki powierzchniowo czynne niejonowe i anionowe, izopropanol, fosfoniany, sekwestranty, deflokulanty, inhibitory korozji.

SPOSÓB MYCIA:

Roztwory wodne środka nanieść na czyszczone powierzchnie. Spryskaną powierzchnię pozostawić do spenetrowania zanieczyszczeń na minimum 1 minutę. Następnie spłukać wodą. Sprzęt po zakończeniu pracy przemyć wodą.

ZALECANE STĘŻENIA: 5 – 10%

UWAGA:

- nie stosować środka na mocno nagranych lub nasłonecznionych powierzchniach
- po nałożeniu roztworu myjącego spłukać wodą przed wyschnięciem

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania produktu nie jeść, nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.